

MORUPS PREMIUM

Dubbel altandörr



Finns även med bröstning/fyllning.

Utåtgående.
CE- märkt

- Utsida:** ALTONOVA GS-SWEED pulverlackerad aluminium glans 30 i 6 st valfria kulörer.
- Inside:** Akzo Nobel Combi WA20 täckfärg i fyra olika kulörer.
- Stomme:** Förstärkt lamellimad, kvistfri och tätvuxen furu.
- Karmdim:** 54x115mm
- Bågdim:** 66x83mm.
- Beslag:** Bakkantssäkrade gångjärn med höjd- och sidjustering samt förstärkningsbleck.
- Låsning:** 3-punkts spanjolettålsning med härdade hakreglar.
- Friktionsbroms:** Integrerad i spanjolett på båda dörrbladen.
- Handtag:** Båda dörrbladen invändigt Vinga 7343 mattkrom med Assa cylinderlåslåsning i gångdörren.
- Dubbeltätning:** Döljer spanjolett ger ökad säkerhet, lägre u-värde och förbättrad ljudreduktion.
- Glas:** P-märkt 3-glas isolerruta med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. 18 mm varmkantsdistanser och utrymmet mellan fyllt med argongas. Yttre glaset kondensskyddat med AntiFog. Härdat glas på in- och utsidan vid helglasad dörr.
- U-värde:** Hela fönsterkonstruktionen 0,83 W/m²,°C
- Ug-värde:** Mittpunktsvärde glas 0,53 W/m²,°C

LT= Ljustransmission 68 %
G= Värmetransmission 49 %
RW= Ljudreduktion 34 dB

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Premium standard:



Aluminiumutsida i sex valfria kulörer



Täckmålad insida i trä



AGC

Med AntiFog kan du ha ett lägre u-värde och minimera risken för kondens.

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA Allswing är den senaste generationens fönsterbeslag.

